

tiptel IP 286

Hét topmodel onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!

De tiptel IP 286 is een zeer professionele IP telefoon die van alle gemakken is voorzien op het gebied van VoIP. De tiptel IP 286 heeft 16 SIP lijnen/accounts en beschikt over High Definition (HD) geluid, dankzij de G.722 codec. Hierdoor klinkt elk gesprek, ook bij handenvrij (Full duplex) spreken, zeer helder. Dankzij het beveiligde protocol SRTP bent u er altijd van verzekerd dat u veilig kunt telefoneren.

De tiptel IP 286 beschikt over verschillende comfortfuncties, zoals SMS, voicemail, BLF en wachtstand. Daarnaast heeft de tiptel IP 286 een groot grafisch verlicht display met een duidelijke en overzichtelijke menusturing. Deze VoIP telefoon is geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C).

De tiptel IP 286 heeft 16 vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie. Dit aantal kunt u eenvoudig uitbreiden met de tiptel KM-38 uitbreidingsmodule. Hiermee beschikt u over 38 extra vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie. Heeft u niet voldoende aan deze 38 extra vrij te programmeren functietoetsen? Dan kunt u, in totaal, 6 uitbreidingsmodules aansluiten op de tiptel IP 286.

U kunt met deze VoIP telefoon eenvoudig al uw contactpersonen beheren via de zeer gebruiksvriendelijke webinterface. In het lokale telefoonboek is ruimte voor maximaal 300 nummers en namen. Daarnaast beschikt de tiptel IP 286 ook over de mogelijkheid om gebruik te maken van een extern telefoonboek.

De tiptel IP 286 is een ECO product omdat dit toestel gebruik maakt van een energiezuinige adapter, waardoor u bijdraagt aan een beter milieu en kosten bespaart.



Highlights

tiptel IP 286

- Extra groot grafisch verlicht display
- Ondersteunt 16 SIP lijnen/accounts
- Beveiliging: SIPS/ SRTP/ HTTPS
- High Definition geluidskwaliteit (HD handset en HD speaker)
- Wideband voice codec: G.722
- Full duplex tijdens handenvrij spreken (voldoet aan IEEE 1329)
- Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.)
- Ondersteunt PoE (Power over Ethernet) (IEEE 802.3af)
- Lokaal en extern telefoonboek
- Optioneel de KM-38 uitbreidingsmodule aansluitbaar (max. 6)



tiptel

tiptel IP 286

Hét topmodel onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!



Telefoonfuncties

- 16 VoIP accounts, hotline, noodoproep
- Doorverbinden, wachtstand, omleiden
- Mute, automatisch beantwoorden en nummerherhaling
- 3-weg conferentiegesprek, DND (do not disturb) en snelkiezen
- XML centraal telefoonboek (300 nummers)
- Blacklist, call history (tot 100 nummers)
- Aanmaken van groepen in het telefoonboek
- Softkey toetsen instelbaar
- Weergave aantal voicemailberichten
- Watchdog functie
- Broadsoft ACD Synchronization
- Broadsoft Logboek en Telefoonboek
- Password Dial-up functie
- Bellen zonder registratie
- Volume instelbaar, oproepsignaal instelbaar
- Taalselectie
- Tot 6 tiptel KM-38 of KD-39 uitbreidingsmodules aan te sluiten

Geavanceerde telefoonfuncties

- XML telefoonboek zoeken/importeren
- LDAP telefoonboek
- XML Browser, Push XML
- Hotdesking
- Action URL/ URI
- Automatic Call Distribution (ACD)
- Geoptimaliseerd Dialplan
- Random registratie

Kenmerken

- TI Titan Chipset
- Grafisch LCD display (320 x 160)
- 48 toetsen inclusief 16 programmeerbare softkeys
- 1x RJ10 handset poort
- 1x RJ10 headset poort
- 2x RJ45 10/100M Ethernet poorten
- 1x RJ12 expansie module poort
- Power adapter: AC 100~240V input en DC 5V/1.2A output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Stroomverbruik 1.6 ~2.6W (PoE Class 2)
- Gewicht: 1050 gram
- Afmeting: 273 x 204 x 42 mm
- Relatieve luchtvochtigheid: 10~95%
- Opslagtemperatuur: tot 60 C

Codecs en audio eigenschappen

- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711, G.723, G.726, G.729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Full-duplex handen-vrij

IP PBX Systeem Integratie

- Dial plan, dial-now
- SMS, Voicemail, MWI
- BLF/ BLA, intercom, paging

- Call park, call pickup
- Distinctive ringtone

Beveiliging

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- SIPS
- Transport Layer Security (TLS)
- Digest authentication door middel van MD5/MD5-sess
- Beveiligingsconfiguratie bestand via AES encryptie
- Telefoonblokkering voor persoonlijke bescherming
- Admin/Var/User configuratie mode
- Open VPN

Netwerkeigenschappen

- Ondersteuning Internet Protocol Versie 6 (IPv6)
- Zero-SP-Touch (network wizard)
- Ondersteuning Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- Proxy mode en peer-to-peer SIP link mode
- IP toewijzing: Static/DHCP/PPPoE
- Bridge/router mode
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client, NAT/DHCP server
- VLAN (802.1)

Management

- Auto-provision via FTP/TFTP/HTTP/PnP
- Configuratie: browser/telefoon/auto-provision
- TR069, SNMP V1/2
- SIP trace en System Log Expert

Model

tiptel IP 286

Art.-Nr.

8061016

Toebehoren

tiptel KM-38

Art.-Nr.

8061020

Tiptel Nederland

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere
Tel: +31 (0) 36 53 666 50
Fax: +31 (0) 36 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel België

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0) 2 7149333
Fax: +32 (0) 2 7149334
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be