

tiptel IP 284

Het innovatieve model onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!

De tiptel IP 284 is een IP telefoon die van alle gemakken is voorzien op het gebied van VoIP telefonie. De tiptel IP 284 heeft 12 SIP lijnen/accounts en is ideaal voor zakelijk gebruik. Deze telefoon beschikt over High Definition (HD) geluid, dankzij de G.722 codec. Hierdoor klinkt elk gesprek, ook bij handenvrij (Full duplex) spreken, zeer helder. Daarnaast bent u er altijd van verzekerd dat u veilig kunt telefoneren, dankzij het beveiligde protocol SRTP.

De tiptel IP 284 beschikt over vele comfortfuncties, zoals een grafisch verlicht display met duidelijke menusturing en de functies SMS, voicemail, snelkiezen en wachtstand. De tiptel IP 284 heeft 13 vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie. U kunt dit aantal eenvoudig uitbreiden met de tiptel KM-38 uitbreidingsmodule. Hiermee beschikt u over nog eens 38 extra vrij te programmeren functietoetsen met LED indicatie. Zijn deze 38 extra vrij te programmeren functietoetsen niet voldoende? Dan kunt u, in totaal, 6 uitbreidingsmodules aansluiten op de tiptel IP 284.

U kunt met de tiptel IP 284 eenvoudig al uw contactpersonen beheren via de zeer gebruiksvriendelijke webinterface. In het lokale telefoonboek is ruimte voor maximaal 300 nummers en namen en u kunt gebruik maken van een extern telefoonboek. Daarnaast is de tiptel IP 284 ook geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C).

De tiptel IP 284 is een ECO product omdat dit toestel gebruik maakt van een energiezuinige adapter, waardoor u bijdraagt aan een beter milieu en kosten bespaart.



Highlights

tiptel IP 284

- Groot grafisch verlicht display
- Ondersteunt 12 SIP lijnen/accounts
- Beveiliging: SIPS/ SRTP/ HTTPS
- High Definition geluidskwaliteit (HD handset en HD speaker)
- Wideband voice codec: G.722
- Full duplex tijdens handenvrij spreken (voldoet aan IEEE 1329)
- Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.)
- Ondersteunt PoE (Power over Ethernet) (IEEE 802.3af)
- Lokaal en extern telefoonboek
- Optioneel de KM-38 uitbreidingsmodule aansluitbaar (max. 6)



tiptel

tiptel IP 284

Het innovatieve model onder de nieuwe generatie VoIP telefoons!



Telefoonfuncties

- 12 VoIP accounts
- Doorverbinden, wachtstand, omleiden
- Mute, automatisch beantwoorden en nummerherhaling
- 3-weg conferentiegesprek, DND (do not disturb) en snelkiezen
- XML centraal telefoonboek (300 nummers)
- Blacklist, call history (tot 100 nummers)
- Aanmaken van groepen in het telefoonboek
- Softkey toetsen instelbaar
- Weergave aantal voicemailberichten
- Watchdog functie
- Broadsoft ACD Synchronization
- Broadsoft Logboek en Telefoonboek
- Password Dial-up functie
- Bellen zonder registratie
- Volume instelbaar, oproepsignaal instelbaar
- Taalselectie
- Tot 6 tiptel KM-38 of KD-39 uitbreidingsmodules aan te sluiten

Geavanceerde telefoonfuncties

- XML telefoonboek zoeken/importeren
- LDAP telefoonboek
- XML Browser, Push XML
- Action URL/ URI
- Automatic Call Distribution (ACD)
- Geoptimaliseerd Dialplan
- Random registratie

Kenmerken

- TI Titan Chipset
- Grafisch LCD display (132 x 64)
- 45 toetsen inclusief 13 programmeerbare softkeys
- 1x RJ10 handset poort
- 1x RJ10 headset poort
- 2x RJ45 10/100M Ethernet poorten
- 1x RJ12 expansie module poort
- Power adapter: AC 100~240V input en DC 5V/1.2A output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
- Stroomverbruik 1.6 ~2.6W (PoE Class 2)
- Gewicht: 1050 gram
- Afmeting: 273 x 204 x 42 mm
- Relatieve luchtvochtigheid: 10~95%
- Opslagtemperatuur: tot 60 C

Codecs en audio eigenschappen

- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711, G.723, G.726, G.729
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Full-duplex handenvrij

IP PBX Systeem Integratie

- Dial plan, dial-now
- SMS, Voicemail, MWI
- BLF/ BLA, intercom, paging
- Call park, call pickup
- Distinctive ringtone

Beveiliging

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- SIPS
- Transport Layer Security (TLS)
- Digest authentication door middel van MD5/MD5-sess
- Beveiligingsconfiguratie bestand via AES encryptie
- Telefoonblokkering voor persoonlijke bescherming
- Admin/user configuratie mode
- Open VPN

Netwerkeigenschappen

- Ondersteuning Internet Protocol Versie 6 (IPv6)
- Zero-SP-Touch (network wizard)
- Ondersteuning Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- Proxy mode en peer-to-peer SIP link mode
- IP toewijzing: Static/DHCP/PPPoE
- Bridge/router mode
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client
- NAT/DHCP server
- VLAN (802.1)

Management

- Auto-provision via FTP/TFTP/HTTP/PnP
- Configuratie: browser/telefoon/auto-provision
- TR069, SNMP V1/2
- SIP trace en System Log Expert

Model

tiptel IP 284

Art.-Nr.

8061014

Toebehoren

tiptel KM-38

Art.-Nr.

8061020

Tiptel Nederland

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere
Tel: +31 (0) 36 53 666 50
Fax: +31 (0) 36 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel België

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0) 2 7149333
Fax: +32 (0) 2 7149334
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be